

■ 特性：

- 按鍵式開關設計，操作容易，攜帶方便
- 0.5" 液晶顯示幕，附單位顯示功能



HTC-200

■ 規格：

型 號(Model)	HTC-200
測試範圍(Range)	pH : 0.00 to 14.00 / ORP : -1999 to +1999 mV
精 確 度(Accuracy)	pH : 0.01 ± 1 digit / ORP : 1 ± 1 digit
解 析 度(Resolution)	pH : 0.01 pH / ORP : 1 mV
溫度補償(Temp. Comp.)	手動(0.0 to 99.9°C)
手動校正(Manual Calib.)	Yes
顯 示 幕(Display)	0.5" LCD液晶顯示幕
輸入阻抗(Impedance)	>10 ¹² Ω

■ 標準配備：

- HTC-200主機.....1台
- pH複合式塑膠電極....1支
- 標準液pH7.00/30mL...1瓶
- 標準液pH4.00/30mL...1瓶
- 蒸餾水30mL.....1瓶
- 9V乾電池.....1個

■ 選擇配備：

- 手提箱
- ORP複合式電極

《 手提式微電腦酸鹼度/氧化還原電位/溫度計 》

■ 規格：

型 號(Model)	HTC-201U
測試範圍(Range)	pH : 0.00 to 14.00 pH / ORP : -1999 to +1999 mV °C : 0.00 to 99.9°C
精 確 度(Accuracy)	pH : 0.01 ± 1 digit / ORP : 1 ± 1 digit °C : 0.0 ± 0.3°C
解 析 度(Resolution)	pH : 0.01 pH / ORP : 1 mV / °C : 0.3°C
溫度補償(Temp. Comp.)	自動 : ATC Probe(0.00 to 99.9°C)
手動校正(Manual Calib.)	Yes
顯 示 幕(Display)	LCD液晶顯示幕：同時顯示pH及溫度值
錯誤顯示(Error Display)	Error display for Zero & Slope
斜率顯示(Slope Display)	Slope display for pH probe
輸入阻抗(Impedance)	>10 ¹² Ω



HTC-201U

■ 標準配備：

- HTC-201U主機.....1台
- pH複合式塑膠電極.....1支
- 自動溫度補償感測棒....1支
- 標準液pH7.00/30mL.....1瓶
- 標準液pH4.00/30mL.....1瓶
- 蒸餾水30mL.....1瓶
- 9V乾電池.....1個

■ 選擇配備：

- 手提箱
- ORP複合式電極