

力量/扭矩顯示器 功能比較表



機型	7i 專業型	5i 高階型	3i 基本型
精確度 (% 最大標稱值)	+/- 0.1%	+/- 0.1%	+/- 0.2%
取樣速率	14,000 Hz	7,000 Hz	2,000 Hz
解析度	可達 1/2,000 · 取決於傳感器	可達 1/2,000 · 取決於傳感器	1/1,000
通過 即插即測試 技術與 Mark-10 傳感器兼容	✓	✓	✓
資料輸出	USB、RS-232, Mitutoyo、analog	USB、RS-232, Mitutoyo、analog	USB
ACSII 指令集、由外部裝置進 行控制	✓	✓	僅可"請求"指令(連續或單一 資料點輸出)
數據採集和儲存容量	14,000Hz、連續數據採集、可 暫存或單獨保存讀值、共 5,000 筆數據 *	1,000 筆 單獨保存的讀值	×
統計計算及輸出至 PC	✓	✓	×
破(斷)裂偵測 *	✓	×	×
1 st / 2 nd 峰值檢測 *	✓	×	×
可編程腳踏開關命令字符串	✓	×	×
平均值模式	✓ *	✓	×
外部觸發模式	✓ **	✓	×
設定點 (上下限值的設定並判 定合格與否)	上下限值指示、類比式條狀圖 的標記、並輸出。	上下限值指示、類比式條狀圖 的標記、並輸出。	上下限值指示、類比式條狀圖 的標記、並輸出。
校正及功能鍵密碼保護	✓	✓	×
傳感器密碼保護	✓	✓	✓
壓縮、拉伸過載接腳輸出功能	✓	✓	×
量測單位	7 (包含 COF/摩擦力、使用者 定義)	5	3
峰值、類比式負載條狀圖顯示 功能	✓	✓	✓
標準配備	收納盒/專屬電源變壓器/ 原廠精度保證書	收納盒/專屬電源變壓器/ 原廠精度保證書	收納盒/專屬電源變壓器/ 原廠精度保證書

* 可配置的自動數據輸出、數據存儲、及完成資料的平均後，自動歸零數值。也可在測試行程中停止電動測試台的作動。

** 可在測試行程中停止電動測試台的作動。



誌成貿易股份有限公司



(02)2657-8688



(02)2658-5544



<http://www.jyecheng.com.tw>



jc95095@ms27.hinet.net