

測力計/推(拉)力計 功能比較表



系列別	7 系列專業級	5 系列高階級	4 系列高性能	3 系列基本型	2 系列經濟型
精確度 (% 最大標稱值)	+/- 0.1%	+/- 0.1%	+/- 0.2%	+/- 0.3%	+/- 0.5%
取樣速率	14,000 Hz	7,000 Hz	3,000 Hz	2,000 Hz	500 Hz
解析度	1/5,000	1/5,000	1/2,000	1/1,000	1/1,000
資料輸出	USB、RS-232, Mitutoyo、analog	USB、RS-232, Mitutoyo、analog	USB、RS-232, Mitutoyo、analog	USB	X
ACSII 指令集、由外部裝置進行控制	✓	✓	僅可"請求"指令(連續或單一資料點輸出)	僅可"請求"指令(連續或單一資料點輸出)	X
數據採集和儲存容量	14,000Hz、連續數據採集、可暫存或單獨保存讀值、共 5,000 筆數據 *	1,000 筆 單獨保存的讀值	50 筆 單獨保存的讀值	X	X
統計計算及輸出至 PC	✓	✓	✓	X	X
破(斷)裂偵測 *	✓	X	X	X	X
1 st / 2 nd 峰值檢測*	✓	X	X	X	X
可編程腳踏開關命令字符串	✓	X	X	X	X
平均值模式	✓ *	✓	X	X	X
外部觸發模式	✓ **	✓	X	X	X
設定點 (上下限值的設定並判定合格與否)	上下限值指示、類比式條狀圖的標記、並輸出。	上下限值指示、類比式條狀圖的標記、並輸出。	上下限值指示、類比式條狀圖的標記、並輸出。	上下限值指示、類比式條狀圖的標記、並輸出。	X
校正及功能鍵密碼保護	✓	✓	X	X	X
壓縮、拉伸過載接腳輸出功能	✓	✓	✓	X	X
量測單位	7 (包含 COF/摩擦力、使用者定義)	5	5	3	3
峰值、類比式負載條狀圖顯示功能	✓	✓	✓	✓	X
標準配備	收納盒/標準測頭 6 個 /專屬電源變壓器/原廠精度檢查報告 (NIST 溯源證書)	收納盒/標準測頭 6 個 /專屬電源變壓器/原廠精度檢查報告 (NIST 溯源證書)	收納盒/標準測頭 6 個 /專屬電源變壓器/原廠精度檢查報告 (NIST 溯源證書)	收納盒/標準測頭 6 個 /專屬電源變壓器/原廠精度檢查報告 (NIST 溯源證書需另外收費)	X

* 可配置的自動數據輸出、數據存儲、及完成資料的平均後，自動歸零數值。也可在測試行程中停止電動測試台的作動。

** 可在測試行程中停止電動測試台的作動。



誌成貿易股份有限公司



(02)2657-8688



(02)2658-5544



<http://www.jyecheng.com.tw>



jc95095@ms27.hinet.net