



	F 系列/高階型測試台+ IntelliMESUR [®] 版軟體	F-EM 系列/智能型測試台+ EasyMESUR [®] 版軟體
基本測試導引功能	✓	✓
多重步驟測試	✓	✗
測試速度延伸功能	✓	選配
距離量測 / 距離極限	✓	選配
預載 / 預壓	✓	選配
自動返回啟始位置 / 巡環測試	✓	選配
破/斷裂點檢測	✓	選配
負載保持	✓	選配
FollowMe [®] /跟隨我-以手施加傳感器 力量之大小變更移動速度及進行定位	✓	選配
批次處理模式 (設置運行次數)	✓	✗
操作人員的提示輔助功能	✓	✗
測試結果值合格與否的判別功能	✓	✓
報告創建功能	✓	選配
結果值視窗	多種選擇	單一測試
圖表和統計	✓	選配
在圖表上堆疊測試比較功能	✓ / 最多十筆	✗
通過第三方應用程序進行 PC 控制	✗	選配
材料測試計算	選配	✗
摩擦係數 (COF) 量測	選配	✗
過載保護	✓	✓





	F 系列/高階型測試台+ IntelliMESUR® 版軟體	F-EM 系列/智能型測試台+ EasyMESUR® 版軟體
力量傳感器精度	(±0.1% or ±0.15%) F.S.	
測試台精度	力量傳感器測試容量的 ±0.1%	
位移量解析度	0.01 mm / 0.0005 in	0.02 mm / 0.001 in
位移量精確度	任一負載或位置的 ±0.05 mm / ±0.002 in	任一負載或位置的 ±0.15 mm / ±0.006 in
系統撓度補償	✓	✓
速度精度	原廠設定：±0.2%	
負載峰值採樣率	20,000 Hz	5,000 Hz
數據採集率	1,000 Hz	100 Hz
每次運轉的數據點數量	1,000,000	100,000
使用者數量和使用權限	無限用戶，3 個權限級別	1 層 (密碼存取)
執行環境	Windows 平板電腦 或 PC	控制面板



誌成貿易股份有限公司



(02)2657-8688



(02)2658-5544



<http://www.jyecheng.com.tw>



jc95095@ms27.hinet.net