

F 系列 / ESM 系列 功能比較表



	F 系列/高階型測試台+ IntelliMESUR [®] 軟體	ESM 系列/通用型測試台+ MESUR [®] gaugePlus 版軟體
配置	測試台+力量傳感器+ 集成控制面板或 PC 許可證	測試台+測力計+ 測試台控制器+PC
峰值負載採樣率	20,000 Hz	7 系列測力計/顯示器 14,000 Hz
數據採集率	1,000 Hz	50 Hz
行程量測	標配	選配
行程精確度	±0.05 mm / ±0.002 in · 原廠補償至滿載	± 0.05 mm/每 250 mm (± 0.002 in/ 每 10 in) · 受未補償的系統偏轉影響
行程解析度	0.01 mm / 0.0005 in	0.02 mm / 0.001 in
高度模式	√	x
夾具和固定裝置的偏斜補償應用程序	√	x
極限定位開關	√ / 附刻度尺	√
過載保護	標配	選配
自動返回原點及循環次數	標配	選配
最大循環數	無限制	99,999
記錄每個週期的結果內容	√	x
破/斷裂點檢測	標配	選配
負載保持	標配	選配
預載/預壓	標配	選配
FollowMe [®] /跟隨我-以手施加傳感器 力量之大小變更移動速度及進行定位	標配	選配
多重步驟測試	√	x
單一步驟測試	√	√



誌成貿易股份有限公司



(02)2657-8688



(02)2658-5544



<http://www.jyecheng.com.tw>



jc95095@ms27.hinet.net

F 系列 / ESM 系列 功能比較表



	F 系列/高階型測試台+ IntelliMESUR [®] 軟體	ESM 系列/通用型測試台+ MESUR [®] gaugePlus 版軟體
批次處理模式 (設置運行次數)	√	x
力量值→距離 或 力量值→時間 之圖表	√	√
在圖表上堆疊測試比較功能	√ / 最多十筆	x
合格與否的判別	√	√ / 透過測力計或顯示器
操作人員的提示輔助功能	√	x
可用的測試結果值	最終負載 最大負載 最小負載 最大距離時的負載 最小距離時的負載 破裂時的負載 平均負載 增量負載 最大距離 最終距離 最小距離 高度 最大負載時的距離 最小負載時的距離 破裂時的長度 增量長度 曲線下的區域	最大負載 最小負載 平均負載(透過測力計或顯示器) 曲線下的區域
可用於結果的統計數據	最大值 最小值 平均值 標準差 變異值	最大值 最小值 平均值 標準差 變異值
報告創建者	√	√
可於現場升級的韌體	√	x

